Produktinformationsblatt

Renovierpaket extra fest 40mm

Artikel-Nr.: KP09.RPX4.040.0000-00

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Produktbild



Produktkategorie	• Renovierpakete
Plattenklasse	• Extra Fest / Schraubfest
Plattenformat	• 1220x1000 mm
Festigkeit	• Extra-Fest / Schraubfest
Vorgrundiert	• ja
Plattenstärke	• 40 mm

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

Spezial KP-Silikatkleber

Artikel-Nr.: ZB08.SK01.025.0025-00

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Produktbild	
Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Lieferform	• Papiersäcke mit PE Einlage à 25 kg
Lagerung	• fest verschlossen • frostfrei • trocken • mindestens 9 Monate
Eigenschaften	• äußerst ergiebig • dampfdiffusionsoffen • hohe Haftigkeit • hohe Klebekraft • kapillaraktiv • optimiert für Kalziumsilikat • 0% VOC – keine Ausgasungen • auch zum Ausgleichen / egalisieren von Wänden geeignet • Verarbeitung auch auf Gipsputz in Verbindung mit Gipsputz-Spezialgrundierung möglich
Arbeitsschutz	• Frischer Spezialkleber ist alkalisch • Haut- und Augenschutz tragen
Anwendbare Untergründe	• Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ... • Putzgrund muss fest, tragfähig, frostfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein • Sehr stark saugende Untergründe evtl. grundieren oder vornässen • Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein. • Verarbeitung auf Gipsputz möglich
Verarbeitungszeit	• ca. 2 Std. (temperatur- und feuchteabhängig)
Schüttdichte	• ca. 1,35 kg/dm³
Konsistenz	• Pulver
Farbe	• Grau
Zusammensetzung	• Zusätze für bessere Verarbeitung und Haftung am Untergrund • Zemente • hochwertige Zusatzstoffe • aufbereitete Füllstoffe
Schüttgewicht	• ca. 1,20 g/cm³
Klebeoffene Zeit	• Je nach Untergrund kann sich die klebeoffene Zeit verkürzen • ca. 25 Min.
Trockenzeit	• ca. 24 Stunden (temperaturabhängig)

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

Spezial KP-Silikatkleber

Artikel-Nr.: ZB08.SK01.025.0025-00

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Klebebettdicken	• ca. 3 – 10 mm
Verarbeitungstemperatur	• ab + 5 °C
Verarbeitungshinweis	• Kleber in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in Leitungswasser anmischen (ca. 3 Minuten) • Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. • Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln • Kleber vor Weiterverarbeitung gut durchtrocknen lassen
Mischungsverhältnis	• 7,5 L Anmachwasser je 25 kg Sack Spezialkleber
Verbrauch	• ca. 2,5 kg Pulver/m² bei 8 mm Zahnung
Marke	• Klimaplatten-Shop
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

Glätt- /Kalkspachtel

Artikel-Nr.: ZB08.GS01.020.0020-00

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Produktbild	
Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Farbe	• Weiß
Verbrauch	• je nach Beschaffenheit des Untergrundes • ca. 1,3 bis 1,5kg/m² • ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel
Lagerung	• frostfrei • trocken • mindestens 6 Monate bei verschlossenem Gebinde
Eigenschaften	• atmungsaktiv • äußerst ergiebig • baubiologisch unbedenklich • hoch diffusionsoffen • pilz- und schimmelhemmend • 0% VOC – keine Ausgasungen • für extrem glatte Oberflächen • Grundlage für nachfolgende Farbanstriche • keine Armierung nötig • chromatarm • hydraulisch erhärtend - butterweich in der Verarbeitung
Anwendbare Untergründe	• Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Maximale Schichtdicke	• ca. 2 mm (auch in den Fugen nicht dicker!)
Basis	• Weißkalkhydrat • Kalksteinmehl • Weißzemente
Verarbeitungstemperatur	• 5 °C - 30 °C
Anmachwasserbedarf	• ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	• μ H2O: < 25
Marke	• Klimaplatten-Shop
Konsistenz	• Pulver
Verarbeitungshinweis	• Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. • Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln
Lieferform	• Papiersäcke à 20 kg
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt
Silikatfarbe
Artikel-Nr.: ZB08.SF01.005.0005-00
ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Produktbild	
Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Farbe	• Individuelle Abtönung möglich • Weiß
Nassabriebklasse	• Klasse 3
Eigenschaften	• äußerst ergiebig • frei von foggingaktiven Substanzen • frei von Konservierungsmitteln • für Allergiker geeignet • geruchsarm • gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen • hoch diffusionsoffen • Kategorie A/a 30 g/l (2010) • natürliche Alkalität • Produkt enthält < 1 g/l VOC • raumlufthygienisch unbedenklich • verhindert Wachstum von Bakterien und Pilzen • wasserverdünnbar • hoher Weißgrad • sehr gut deckend
Anwendbare Untergründe	• mineralischen Untergründe • Putz • Beton • Gips • Raufasertapeten • Gipskartonplatten • matte tragfähige Altanstriche • Kalziumsilikatplatten
Verarbeitungstemperatur	• Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Verarbeitung	• streichen • rollen
Verdünnung	• max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
Verbrauch	• je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes • ca. 7 m²/l
Reinigung	• Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Trockenzeit	• ca. 12 Std. bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt
Silikatfarbe
Artikel-Nr.: ZB08.SF01.005.0005-00
ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Angaben zum Transport	• Kein Gefahrgut im Sinne des ADR
Lagerung	• ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis • frostfrei • trocken • kühl
Kenndaten nach DIN EN 13300	• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 • Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l • Maximale Korngröße: fein • Glanzgrad: stumpfmatt
Zusammensetzung	• Kaliwasserglas / Polymerdispersion • Titandioxid • Calciumcarbonat • Silikate • Wasser • Additive
Arbeitsschutz	• Haut- und Augenschutz tragen • Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken
Dichte	• ca. 1,6 g/cm³
Marke	• Klimaplatten-Shop
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

Silikatgrundierung

Artikel-Nr.: ZB08.SG01.005.0005-00

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Produktbild



Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Lieferform	• Kunststoffeimer à 5 L
Verdünnung	• Je nach Anwendung unverdünnt oder 1:5 bis 1:10 verdünnen
Farbe	• farblos
Eigenschaften	• atmungsaktiv • äußerst ergiebig • baubiologisch unbedenklich • enthält keine synthetischen Bindemittel • hoch diffusionsoffen • hohe Haftigkeit • pilz- und schimmelhemmend
Anwendbare Untergründe	• Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitungstemperatur	• Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Verarbeitung	• streichen • spritzen
Verbrauch	• ca. 100 - 250 ml/m² verarbeitungsfertige Mischung • Der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
Reinigung	• Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Angaben zum Transport	• Kein Gefahrgut im Sinne des ADR
Lagerung	• ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis • frostfrei • trocken • kühl
Zusammensetzung	• Wasser • Additive • Kaliwasserglas • Copolymerdispersion
Arbeitsschutz	• Haut- und Augenschutz tragen • Farbspritzer sofort mit Wasser ausspülen • Umgebung der zu beschichtenden Fläche sorgfältig abdecken
Dichte	• ca. 1,05 g/cm³
Marke	• Klimaplatten-Shop
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

40mm Klimaplatte vorgrundiert & extra-fest (1.000x1.220x40mm)

Artikel-Nr.: KP09.EP01.040.0001-22

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Produktbild



Produktkategorie	• Einzelplatten
Plattenformat	• 1220x1000 mm
Plattenstärke	• 40 mm
Plattenklasse	• Extra Fest / Schraubfest
Festigkeit	• Extra-Fest / Schraubfest
Lieferform	• Platten 1.000 x 1.220 x 40 mm
Verbrauch	• 0,82 Platte (1.000 x 1.220 mm) pro m²
Gültigkeit der Verwendung	• Innendämmung • Schimmelsanierung
Anwendbare Untergründe	• Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Vorgrundiert	• ja
Farbe	• Grau
Eigenschaften	• dampfdiffusionsoffen • feuchteregulierend • hohe Gasdurchlässigkeit • kapillaraktiv • pilz- und schimmelhemmend • rein mineralisch • Schadstofffrei • scharfkantig • schimmelhemmend (basisch) • sehr leicht zu verarbeiten • Steigerung des Wohlfühlfaktors • wärmedämmend • extra fest
Brandeigenschaften	• nichtbrennbar A1
pH-Wert	• ca. 10 (basisch, stark schimmelhemmend)
U-Wert (bei λ 0,067 W/(mK) nach Prüflabor)	• 1,675 W/m²K
U-Wert (bei λ 0,073 W/(mK) nach ETA)	• 1,825 W/m²K
Wärmeleitfähigkeit	• 0,068 W/mK
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 12086)	• 3 µ
Kurzfristige Wasseraufnahme (EN ISO 29767)	• 28 kg/m² • 5,73 lb/ft²
Druckfestigkeit	• 280 t/m²
Druckspannung (EN ISO 29469)	• 2,6 MPa • 377 psi

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

40mm Klimaplatte vorgrundiert & extra-fest (1.000x1.220x40mm)

Artikel-Nr.: KP09.EP01.040.0001-22

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Dichte	• 225 kg/m³
Porosität EN 993-1	• 91%
Zusammensetzung	• kapillaraktive Kalziumsilikatplatte
Besonderheiten	• werksseitig vorgrundierte Oberfläche • extra fest • schraubfest • Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken • Verarbeitung auch direkt auf Gipsputz möglich (Spezialgrundierung + Spezialkleber aus Systemzubehör notwendig)

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

Streich- und Rollputz

Artikel-Nr.: ZB08.SR01.007.0007-00

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Produktbild	
Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Farbe	• Weiß • max. 10 % Silikat Vollton- und Abtönfarben
Eigenschaften	• frei von foggingaktiven Substanzen • frei von Konservierungsmitteln • für Allergiker geeignet • hoch diffusionsoffen • pilz- und schimmelhemmend • lösemittelfrei • sehr gut deckend • emissionsminimiert
Anwendung	• Innen • Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen • Eignung als Untergrund für nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtungen
Anwendbare Untergründe	• Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ... • Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein. • Kalziumsilikatplatten
Verarbeitungstemperatur	• Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Verarbeitung	• streichen • rollen • spritzen
Verdünnung	• max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
Verbrauch	• Bürsten / Rollen: ca. 200-500 g/m2 für einen Anstrich
Reinigung	• Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Trockenzeit	• Überstreichbar nach ca. 12 h bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte
Lagerung	• ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis • frostfrei • trocken • kühl
Entsorgung	• eingetrocknet als Hausmüll • Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben • flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

Streich- und Rollputz

Artikel-Nr.: ZB08.SR01.007.0007-00

ZULETZT BEARBEITET: 25.11.2026

Zusammensetzung	• Titandioxid • Wasser • Additive • Kaliwasserglas • Copolymerdispersion • spezielle mineralische Füllstoff-Kombination
Arbeitsschutz	• Haut- und Augenschutz tragen • Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken
Dichte	• ca. 1,6 g/cm³
Marke	• Klimaplatten-Shop
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0208 30 66 31 60
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de