

Produktdatenblatt

Streich- und Rollputz | 7kg

Artikelnummer: ZB08.SR01.007.0007-00
STAND VOM 23. JUNI 2026



Produktbild



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Farbe	<ul style="list-style-type: none">■ Max. 10 % Silikat Vollton- und Abtönfarben■ Weiß
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Emissionsminimiert■ Frei von foggigaktiven Substanzen■ Frei von Konservierungsmitteln■ Für Allergiker geeignet■ Hoch diffusionsoffen■ Lösemittelfrei■ Pilz- und schimmelhemmend■ Sehr gut deckend
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">■ Eignung als Untergrund für nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtungen■ Innen■ Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen
Anwendbare Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.■ Kalziumsilikatplatten■ Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">■ Rollen■ Spritzen■ Streichen
Verdünnung	Max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
Verbrauch	Bürsten / Rollen: ca. 200-500 g/m ² für einen Anstrich
Reinigung	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 12 h bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte
Lagerung	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis■ Frostfrei■ Kühl■ Trocken

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Produktdatenblatt

Streich- und Rollputz | 7kg

Artikelnummer: ZB08.SR01.007.0007-00
STAND VOM 23. JUNI 2026



Entsorgung

- Eintrocknet als Hausmüll
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

Zusammensetzung

- Additive
- Copolymerdispersion
- Kaliwasserglas
- Spezielle mineralische Füllstoff-Kombination
- Titandioxid
- Wasser

Arbeitsschutz

- Haut- und Augenschutz tragen
- Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken

Dichte

Ca. 1,6 g/cm³

Marke

Klimaplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.