

Produktdatenblatt

Streich- und Rollputz | 7kg

Artikelnummer: ZB08.SR01.007.0007-00
STAND VOM 24. MÄRZ 2025



Produktbild



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Emissionsminimiert■ Frei von foggingaktiven Substanzen■ Frei von Konservierungsmitteln■ Für Allergiker geeignet■ Hoch diffusionsoffen■ Lösemittelfrei■ Pilz- und schimmelhemmend■ Sehr gut deckend
Verbrauch	Bürsten / Rollen: ca. 200-500 g/m ² für einen Anstrich
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">■ Eignung als Untergrund für nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtungen■ Innen■ Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none">■ Eintrocknet als Hausmüll■ Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden■ Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
Anwendbare Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.■ Kalziumsilikatplatten■ Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Dichte	Ca. 1,6 g/cm ³
Verdünnung	Max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none">■ Additive■ Copolymerdispersion■ Kaliwasserglas■ Spezielle mineralische Füllstoff-Kombination■ Titandioxid■ Wasser
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">■ Spritzen■ Rollen■ Streichen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Produktdatenblatt

Streich- und Rollputz | 7kg

Artikelnummer: ZB08.SR01.007.0007-00
STAND VOM 24. MÄRZ 2025



Lagerung	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis■ Frostfrei■ Kühl■ Trocken
Farbe	<ul style="list-style-type: none">■ Max. 10 % Silikat Vollton- und Abtönfarben■ Weiß
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 12 h bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte
Arbeitsschutz	<ul style="list-style-type: none">■ Haut- und Augenschutz tragen!■ Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken
Reinigung	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Marke	Klimaplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.